



Technische specificaties

Kwaliteit:

Samenstelling:

Verkrijgbare kleuren:

Verkrijgbare dikte:

Hardheid:

Rolbreedte :

4055

50% wol

50% viscose

donkergrijs gemêleerd

4+5+6+8+10+12+14+15+20

0,20 gr/cm³

1800 mm

Langdurige temperatuurbestendigheid:

Kortdurige temperatuurbestendigheid:

Zuurbestendigheid:

Loogbestendigheid:

Oxidatiebestendigheid:

70°C

90°C

+/-

-

+/-

Uitstekend:	++
Goed – hoog:	+
Matig:	+/-
Slecht – laag:	-
Zeer slecht:	--

Terug naar oorspronkelijke vorm na compressie:

Isolatie:

Wateropname en -afgifte:

Doorlaat lucht en stoom:

Elektrostatische lading:

+

++

++

+

-

Deze kwaliteit wordt gebruikt voor;

- Verpakking
- Bescherming
- Damping machines
- Paardenzadels
-

Afwijkingen in kleur zijn mogelijk door variëteit in grondstoffen.

Uit bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

(LASER)SNIJDEN – CONFECTIONEREN – STANSEN – ZELFKLEVEND MAKEN – LASSEN