



Technische specificaties

Kwaliteit:	6000
Samenstelling:	90% wol 10% viscose
Verkrijgbare kleuren:	ecru
Verkrijgbare dikte:	1,5 tot 15 mm
Hardheid:	0,40 gr/cm ³
Rolbreedte :	1500 mm

Langdurige temperatuurbestendigheid:	70°C
Kortdurige temperatuurbestendigheid:	90°C
Treksterkte:	+
Zuurbestendigheid:	+/-
Loogbestendigheid:	-
Oxidatiebestendigheid:	+/-

Uitstekend:	++
Goed – hoog:	+
Matig:	+/-
Slecht – laag:	-
Zeer slecht:	--

Terug naar oorspronkelijke vorm na compressie:	++
Isolatie:	++
Wateropname en -afgifte:	++
Doorlaat lucht en stoom:	+
Elektrostatische lading:	-

Deze kwaliteit wordt gebruikt voor;

- Dempingsmateriaal in machines
- Afdichtingsmateriaal
- Glij-, afdichtings- en stootmateriaal in schuifdeuren en ramen

Afwijkingen in kleur zijn mogelijk door variëteit in grondstoffen.

Uit bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

(LASER)SNIJDEN – CONFECTIONEREN – STANSEN – ZELFKLEVEND MAKEN – LASSEN